



BODOVÉ ÚCHYTY

Legenda



K dispozícii statický posudok typického použitia výrobku. Tento posudok je možné použiť ak sa dodržia presné parametre výrobku na ktorý bol posudok vypracovaný. **Posudok nenahrádza statický prepočet celkového riešenia.**



K dispozícii je protokol o skúškach pre typizované použitie výrobku. Napríklad nárazové skúšky pre zábradlia, alebo prístrešky.



Vhodné na **Interiérové použitie**



Vhodné na **Exteriérové použitie**

FIXNÉ BODOVÉ ÚCHYTY

GM PICO SET

En Gm Cr

GM PICO SET

Bodové úchyty GM PICO® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 6 – 8 mm, alebo 10 – 12 mm môžete použiť ľubovoľné skrutky priemerom 6 mm a zapustenou hlavou.

Mäkká podložka vytvorí odstup kotveného materiálu od nosnej konštrukcie. Bodové úchyty GM PICO® je možné použiť už pri transporte ako vymedzenie medzi dvoma platňami. Napríklad sklenený obklad a pod...

Možnosti použitia: zrkadlové steny, sklenené stropy (len s lepeným bezpečnostným sklom), obklady stien, kuchynské zásteny, presklenie v sanitarných priestoroch a v nábytku.

Bodové úchyty GM PICO® sú vyrobené s vysokokvalitných plastových materiálov v čiernej alebo transparentnej farbe s kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze, ako aj v čiernej farbe.




PICO6 / 10 SET

En Gm Cr

Kód	Sкло	Krytka
PICO6 SET	6-8 mm	/ kus / 50ks*
PICO10 SET	10-12 mm	/ kus / 50ks*

i * Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

Minimálne odstupy od hrany
 Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
 V osi X najmenej 20 mm
 V osi Y najmenej 20 mm
 Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
 V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm
 V osi Y najmenej 5x hrúbka skla + 10 mm




KOMPONENTY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK

PICOKR

En Gm Cr



PLASTOVÁ PODLOŽKA

PICO6 / 10

T / Cr

Kód produktu	Sкло
PICO6	6-8 mm
PICO10	10-12 mm



Skrutka nie je súčasťou bodového úchytu

MONTÁŽ A NASTAVENIE



1) Podložku PICO® predmontovať do zapustenej diery Ø 12 mm s uhlom 45°



2) Podložku PICO® jednoducho prevlečte cez diery. Označte si miesto vrtania cez otvor v podložke.



3) Upevnite pomocou bežnej skrutky 6 mm so zapustenou hlavou.



4) Zakliknite krytku ktorá splynie s povrchom materiálu a ... hotovo!

i Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti podkladu alebo nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchyto.